

CJENIK DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE

Šifra	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična Cijena bez PDV-a (kn)
1.	DIMNJAČARSKI POSLOVI	//	//
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka („Odluka“ čl.7.)	//	//
	Vođenje edvidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka („Odluka“ čl.12.)	//	//
	Izrada kartoteke dimnjaka („Odluka“ čl.13.)	//	//
Specifikacija za šifru 1.: navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom obliku, te trajno čuvati			
2.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama do P+2 kata	//	//
2.1.	Čišćenje dimnjaka - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifru 2.1.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
2.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	30,00 kn
Specifikacija za šifru 2.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 2.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
2.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u obiteljskim kućama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	223,00 kn
2.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	55,00 kn
Specifikacija za šifre 2.4.1., 2.4.2. i 2.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859			
2.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	42,00 kn

<p>Specifikacija za šifru 2.5.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi 																												
2.6.	<p>Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza</p> <p>- obračun po ložištu</p>	kom	185,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifru 2.6.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 																												
2.7.1.	<p>Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom</p> <p>- obračun po dimnjaku</p>	kom	114,00 kn																									
2.7.2.	<p>Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku</p> <p>- obračun po priključku</p>	kom	12,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 2.7.1. i 2.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis sistema</th> <th>Tip</th> <th>Ispitni tlak</th> <th>Dopuštena stopa propuštanja po m²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Podtlačni dimnjak</td> <td>N1</td> <td>40 Pa</td> <td>7,20 m³/h</td> </tr> <tr> <td>N2</td> <td>20 Pa</td> <td>10,80 m³/h</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pretlačni ispušni sistemi</td> <td>P1</td> <td>200 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>200 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Visokotlačni ispušni sistemi</td> <td>H1</td> <td>5000 Pa</td> <td>0,36 l/min</td> </tr> <tr> <td>H2</td> <td>5000 Pa</td> <td>7,20 l/min</td> </tr> </tbody> </table>				Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²	Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h	Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min	P2	200 Pa	7,20 l/min	Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min	H2	5000 Pa	7,20 l/min
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²																									
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h																									
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h																									
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min																									
	P2	200 Pa	7,20 l/min																									
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min																									
	H2	5000 Pa	7,20 l/min																									
2.8.1.	<p>Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama</p> <p>- obračun po dimnjaku</p>	kom	104,00 kn																									
2.8.2.	<p>Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 2.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku</p> <p>- obračun po priključku</p>	kom	32,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 2.8.1. i 2.8.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.</p>																												
2.9.	<p>Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza</p> <p>- obračun po dimnjaku</p>	kom	183,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifre 2.9.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati. 																												
2.10.	<p>Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru</p>	kom	25,00 kn																									
<p>Specifikacija za šifru 2.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom</p>																												
2.11.1.	<p>Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW</p> <p>- obračun po ložištu</p>	kom	41,00 kn																									
2.11.2.	<p>Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW</p>	kom	51,00 kn																									

	- obračun po ložištu		
Specifikacija za šifre 2.11.1. i 2.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
2.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 2.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
2.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
Specifikacija za šifru 2.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
3.	Dimnjačarski poslovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama	//	//
3.1.1.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
3.1.2.	Čišćenje dimnjaka koji se koristi u zgradi preko 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	96,00 kn
Specifikacija za šifre 3.1.1. i 3.1.2.: - pod čišćenjem dimnjaka podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimnovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
3.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka	h	95,00 kn
Specifikacija za šifru 3.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 3.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.4.1.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama mlađim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	138,00 kn
3.4.2.	Pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu u zgradama starijim od 35 godina - obračun po dimnjaku	kom	354,00 kn
3.4.3.	Izvanredni pregled dimnjaka s izdavanjem nalaza po ložištu - obračun po dimnjaku	kom	99,00 kn
Specifikacija za šifre 3.4.1., 3.4.2. i 3.4.3.: - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijском nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			

- izvodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859			
3.5.	Pregled i čišćenje priključka na dimnjaku s evidentiranjem uređaja za loženje - obračun po priključku	kom	52,00 kn
Specifikacija za šifru 3.5.: - pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište s dimnjakom) - pod čišćenjem priključka podrazumijeva se uklanjanje nečistoća s priključka i iz priključne dimovodne cijevi			
3.6.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	309,00 kn
Specifikacija za šifru 3.6.: - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova s pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
3.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
3.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn
Specifikacija za šifre 3.7.1. i 3.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min
3.8.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn
3.8.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 3.8.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	22,00 kn
Specifikacija za šifre 3.8.1. i 3.8.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
3.9.1.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi do 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn
3.9.2.	Vizualni pregled dimnjaka kamerom s izdavanjem nalaza u zgradi iznad 7 katova - obračun po dimnjaku	kom	283,00 kn
Specifikacija za šifre 3.9.1. i 3.9.2.: - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te			

- Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati.			
3.10.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifru 3.10.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
3.11.1.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage do 20 kW - obračun po ložištu	kom	41,00 kn
3.11.2.	Čišćenje pojedinačnih ložišta i ložišta za centralno grijanje snage od 20 od 50 kW - obračun po ložištu	kom	51,00 kn
Specifikacija za šifre 3.11.1. i 3.11.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja koncesionar.			
3.12.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	69,00 kn
Specifikacija za šifru 3.12.: - pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova - nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.			
3.13.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 50 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
Specifikacija za šifru 3.13.: - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe			
4.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim zgradama	//	//
4.1.1.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera do 30 cm - obračun po dužnom metru	m	46,00 kn
4.1.2.	Čišćenje dimnjaka i priključnih cijevi promjera većeg od 30 cm - obračun po dužnom metru	m	58,00 kn
4.1.2.1.	Čišćenje priključnih cijevi fizičkim ulaskom dimnjačara u iste - obračun po dužnom metru	m	64,00 kn
Specifikacija za šifre 4.1.1., 4.1.2. i 4.1.2.1.: pod čišćenjem dimnjaka i priključnih cijevi podrazumijeva se upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima			
4.2.	Vađenje čađe iz sabirnice dimnjaka - obračun po m ³	m ³	75,00 kn
Specifikacija za šifru 4.2.: obuhvaća čišćenje nečistoća iz sabirača dimnjaka i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.3.1.	Spaljivanje naslaga smole u dimnjaku	h	153,00 kn
Specifikacija za šifru 4.3.1.: smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira na čitavost kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u metalne kante. Nakon izvršenog spaljivanja izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.3.2.	Mehaničko skidanje naslaga smole u dimnjaku	h	183,00 kn
Specifikacija za šifru 4.3.2.: smola u dimnjaku skida se namjenskim vitlom s elektromotorom za skidanje naslaga smole iz dimnjaka, nakon skidanja smole dimnjak se detaljno čisti i nakupina čađe vadi se iz sabirača u namjensku vreću za smeće. Nakon izvršenog skidanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik dimnjaka.			
4.4.1.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	219,00 kn
4.4.2.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	219,00 kn

4.4.3.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka ukupne visine veće od 20 m s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	70,00 kn
4.4.4.	Pregled ili izvanredni pregled dimnjaka promjera većeg od 30 cm s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	40,00 kn
Specifikacija za šifre 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3. i 4.4.4.:			
<ul style="list-style-type: none"> - pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka, te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru. - nalaz se izdaje po dimnjaku sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. - Izvanredni pregled dimnjaka provodi se primjenom normi HRN EN 13216-1, HRN EN 1859 			
4.5.	Pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem nalaza - obračun po ložištu	kom	319,00 kn
Specifikacija za šifru 4.5.:			
<ul style="list-style-type: none"> - pod pregledom uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova podrazumijeva se pregled vodova za dovod zraka za izgaranje i za odvod plinova izgaranja plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002. Pregledom se utvrđuje je li uređaj ili otvor za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sukladno uputi proizvođača ložišta, Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 i ostalim pozitivnim propisima. Pregledom se također, putem uređaja za mjerenje emisije dimnih plinova, utvrđuje koncentracija kisika u uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje. - nalaz se izdaje po uređaju ili otvoru za opskrbu zrakom za izgaranje i odvodu dimnih plinova sa pripadajućim ložištima i korisnicima. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. 			
4.6.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka instrumentom - obračun po dimnjaku	kom	114,00 kn
4.6.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.6.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn
Specifikacija za šifre 4.6.1. i 4.6.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se instrumentom koji može izmjeriti nepropusnost			
Opis sistema	Tip	Ispitni tlak	Dopuštena stopa propuštanja po m ²
Podtlačni dimnjak	N1	40 Pa	7,20 m ³ /h
	N2	20 Pa	10,80 m ³ /h
Pretlačni ispušni sistemi	P1	200 Pa	0,36 l/min
	P2	200 Pa	7,20 l/min
Visokotlačni ispušni sistemi	H1	5000 Pa	0,36 l/min
	H2	5000 Pa	7,20 l/min
4.7.1.	Ispitivanje nepropusnosti etažnog dimnjaka dimnim patronama - obračun po dimnjaku	kom	224,00 kn
4.7.2.	Za dimnjak s više priključaka pod šifrom 4.7.1. cijena se dodatno uvećava po priključku - obračun po priključku	kom	12,00 kn
Specifikacija za šifre 4.7.1. i 4.7.2.: ispitivanje nepropusnosti dimnjaka obavlja se namjenskim dimnim patronama kod kojih se vizualno utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
4.8.1.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine do 10 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza	kom	183,00 kn

	- obračun po dimnjaku		
4.8.2.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine od 10 m do 20 m i do Fi 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dimnjaku	kom	193,00 kn
4.8.3.	Vizualni pregled dimnjaka (ukupne visine veće od 20 m) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn
4.8.4.	Vizualni pregled dimnjaka (promjera većeg od 30 cm) kamerom s izdavanjem nalaza - obračun po dužnom metru	m	20,00 kn
Specifikacija za sve šifre 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3. i 4.8.4.:			
<ul style="list-style-type: none"> - vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja čitavosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja - nalaz se izdaje po dimnjaku. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili nisanom obliku i trajno ih čuvati - Koncesionar snimku dimnjaka mora trajno čuvati. 			
4.9.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	35,00 kn
Specifikacija za šifre 4.9.: mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom			
4.10.1.	Mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	420,00 kn
4.10.2.	Mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn
Specifikacija za šifre 4.10.1. i 4.10.2.: obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.			
4.10.3.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	120,00 kn
4.10.4.	Strojno mehaničko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,50 kn
Specifikacija za šifre 4.10.3. i 4.10.4.: obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom uređaja za strojno mehaničko čišćenje plameno-dimne strane kotla i spremanje istih u namjensku vreću za smeće. Zbrinjavanje nečistoća obavlja korisnik ložišta.			
4.10.5.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn
4.10.6.	Strojno kemijsko čišćenje ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	7,00 kn
Specifikacija za šifre 4.10.5. i 4.10.6.: obuhvaća strojno kemijsko čišćenje nečistoća iz ložišta upotrebom visokotlačnog perača za kemijsko čišćenje plameno-dimne strane kotla.			
4.10.7.	Konzervacija ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	60,00 kn
4.10.8.	Konzervacija ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	2,50 kn
Specifikacija za šifre 4.10.7. i 4.10.8.: obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.			
4.10.9.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage do 400 kW - obračun po ložištu	kom	105,00 kn
4.10.10.	Čišćenje jednom godišnje kod tekućeg goriva cijena čišćenja ložišta snage veće od 400 kW - obračun po kW	kW	3,00 kn
4.11.1.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	125,00 kn
4.11.2.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	145,00 kn
4.11.3.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	155,00 kn

4.11.4.	Pregled s mjerenjem emisije dimnih plinova kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	165,00 kn
Specifikacija za šifre 4.11.1., 4.11.2., 4.11.3. i 4.11.4.:			
<p>- pregled se obavlja uređajem za mjerenje emisije dimnih plinova</p> <p>- nalaz se izdaje po ložištu. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku ložišta ili upravitelju zgrade u pisanom obliku, te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Koncesionar nalaze mora izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</p> <p>- mala, srednja i velika ložišta (uređaji za loženje) su (niže navedena podjela ložišta vrijedi za sve stavke ovog Cjenika):</p>			
UREĐAJ ZA LOŽENJE	KRUTO GORIVO I GORIVO OD BIOMASE	TEKUĆE I PLINSKO GORIVO	
Mali	> 0,1 do 1 MW	> 0,1 do 3 MW	
Srednji	>1 do 50 MW	> 3 do 50 MW	
Veliki	>50 MW	> 50 MW	
4.12.1.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod ložišta snage manje od 100 kW - obračun po ložištu	kom	10,00 kn
4.12.2.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod malih ložišta - obračun po ložištu	kom	15,00 kn
4.12.3.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod srednjih ložišta - obračun po ložištu	kom	20,00 kn
4.12.4.	Pregled s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja kod velikih ložišta - obračun po ložištu	kom	25,00 kn
Specifikacija za šifre 4.12.1., 4.12.2., 4.12.3. i 4.12.4.:			
<ul style="list-style-type: none"> - zacrnjenje otpadnog plina (Ringelmanova ljestvica) utvrđuje se pomoću Ringelmanova stakla - dimni broj (Bacharachova ljestvica) utvrđuje se pomoću čađne pumpe 			
		//	//
5.	PRILOG CJENIKU:	//	//
5.1.	Cijena za jedan norma sat iznosi	h	125,00 kn
5.2.	Kod poslova koji se izvode na krovu norma sat iznosi	h	145,00 kn
Specifikacija za šifre 5.1. i 5.2.: norma sat naplaćuje se za sve ostale dimnjačarske poslove koji nisu predviđeni Cjenikom.			
5.3.	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:	//	//
	- izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja	//	//
	- prema posebnom nalogu komunalnog redara	//	//
	- na poziv korisnika usluge	//	//
5.4.	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje	//	//
5.5.	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena ili za vrijeme državnih praznika i blagdana, ima se pravo zaračunati stvarni trošak	//	//
5.6.	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih zgrada ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun)	//	//
5.7.	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate	//	//

5.8.	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//
------	---	----	----